

STAFFA SNODATA PER VIDEOCAMERA

Composizione del kit:

1. Staffa principale 82x46(26) mm;
2. Braccetto 110x23x2 mm (comprensivo di vite "fotografica" con galletto e spessore in gomma, vite saldata e galletto di fissaggio)
3. Vite inox d.5x50 mm;
4. x Rondelle inox
5. x volantino nylon per vite 5x50 mm

La Staffa Snodata Best Hunter è realizzata in acciaio inox trattato ed è stata pensata potersi adattare alla maggior parte dei fucili subacquei in commercio.

Attraverso il galletto con "filettatura fotografica" potrete fissare alla staffa tutte le video camere e le macchine fotografiche che abbiano un filetto femmina adatto.

Ogni casa produttrice progetta i propri fucili con dimensioni e design diversi. È pertanto necessario da parte dell'utilizzatore finale adattare la staffa al proprio fucile.

Posizionando la staffa tra l'impugnatura ed il fusto otterrete uno dei punti ideali di ripresa. La video camera può essere posizionata, però, anche in posizioni differenti, come il castello (fig. 12), di lato al calciolo o direttamente sul fusto appena davanti all'impugnatura.

La staffa snodata è stata realizzata in due parti per permettere di spostare avanti e indietro, oppure, verso l'interno o l'esterno del fucile la videocamera (fig.7-8-9).

Potrete utilizzare la staffa anche solo con la parte principale più corta nel caso volgiate diminuire pesi ed ingombro.

Oltre alle tre feritoie ellittiche di tenuta della vite inox 5x50 mm, sulla staffa principale sono presenti tre fori che permettono di fissarla anche attraverso fascette rapide (fig. 12). La curvatura della staffa principale è

stata studiata per potersi adattare anche ai fusti dei fucili oleopneumatici (è consigliato l'uso di uno spessore in gomma per evitare movimenti indesiderati).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1- Estrarre il perno o la vite di tenuta dell'impugnatura con il fusto: questa operazione è possibile con molti fucili in commercio.



2 - Sostituire il perno o la vite con la vite inox in dotazione e serrarla con il volantino in nylon.



3 e 4 - Montare la staffa snodata: assemblare la staffa principale con il braccetto attraverso la vite ed il galletto nylon.



4

E' possibile assemblare la staffa in due posizioni "alta" e "bassa", in modo da fissare la videocamera nella posizione per voi ottimale. In questa sequenza potete vedere il montaggio "basso".



5



6

5 e 6 - Una volta assemblata la staffa snotata potrete fissarla alla vite precedentemente montata, attraverso i fori o le feritoie della staffa principale. Basta allentare il volantino in nylon per infilare e sfilare agevolmente la staffa.



7

8



9



7, 8 e 9 - Avvitare ora la custodia della vostra videocamera al braccetto attraverso il galletto con "filettatura fotografica". Potrete posizionare la videocamera in molte posizioni: scegliete quella a voi più consona.

10



11



10 e 11- Montaggio della staffa in modalità "alta". La modalità di fissaggio è esattamente la medesima delle sequenze precedenti.

Può essere utilizzata per posizionare la videocamera più alta rispetto al fusto in modo da avere una visuale di ripresa diversa. E' necessario invertire la posizione del braccetto.



12

12 - È possibile fissare la staffa snodata anche attraverso delle semplici fascette rapide posizionandola sul castello dell'impugnatura, sul fusto, o verso il calciolo.

Ogni marca di fucile ha dimensioni di fusto ed impugnatura diverse: cercate il modo migliore per posizionare la vostra staffa.



13



14

13 e 14 - Posizionamento della staffa snodata sul lato destro.

Seguire la procedura descritta nei punti: 1-2-3-4-5-6.



BEST HUNTER è un marchio di BEST DIVERS
Via Naviglio 15/A Virle Treponti - Brescia
www.bestdivers.it